



MINI ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.3 cv

MG1A (402111) Rendement normal

- Boîtier court permettant d'atteindre les endroits exigus
 - Montage entier sur roulements à billes pour assurer la durée de l'outil
 - Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
 - Verrouillage automatique du levier évitant la mise en marche accidentelle du moteur
 - Dispositif d'échappement arrière
 - Régulateur d'air incorporé
 - Idéale pour une foule d'utilisations avec une vaste gamme d'accessoires
- Accessoires standards:** clés, collet de 1/8"



MINI ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.6 cv

MG1HD (402114) À haut rendement

- Boîtier de longueur miniature avec moteur de 0.6 chevaux vapeur faisant de l'aléseuse modèle MG1HD le meilleur outil compact et de puissance supérieure offert par JET
 - Comprend quatre roulements à billes, boîtier de moteur en aluminium usiné contribuant à prolonger au maximum la durée de vie de l'outil
 - Couvercle isolant en vinyle assurant un confort d'utilisation et une sécurité maximum
 - Levier de commande avec loquet de sécurité procurant une facilité et une sécurité de fonctionnement accrues
 - Dispositif d'échappement avant réduisant au minimum la longueur hors tout absolue de l'outil
 - Crépine d'aspiration d'air visant à prolonger la durée de vie utile de l'outil
 - Outil idéal pour l'enlèvement maximum de matière dans les endroits restreints
- Accessoires standards:** clés



ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.6 cv

MG6HDE (402115) À haut rendement - allongée 6"

- Aléseuse à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables que le modèle MG1HD, mais allongée de 6"
 - Ce modèle allongée fait de cette aléseuse un outil idéal pour les travaux de montage sur tour, de fonderie, d'entretien et de réparation, ainsi que pour les opérations de matricage, de modelage, de fabrication de métal et de fabrication de chaudières
- Accessoires standards:** clés

MOD. NO.	MG1A	MG1HD	MG6HDE
PROD. NO.	402111	402114	402115
Dim. du collet	1/4"	1/4"	1/4"
Vitesse libre tr/mn	25,000	20,000	20,000
Longueur hors tout	6-1/4"	5-3/4"	12"
Poids en lb	.88	1.35	2.8
Consom. moyenne pi ³ /mn	4	4.5	4.5
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"	3/8"
Entré d'air N.P.T.	1/4"	1/4"	1/4"

JET tient en stock une vaste gamme d'accessoires de meules à rectifier les matrices comprenant des tiges montées, des fraises en carbure, des meules à lamelles abrasives et des brosses métalliques. Consultez notre catalogue d'outils coupants et abrasifs pour en connaître les spécifications.

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²



ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.9 cv

DG149HD (402116) À très haut rendement

- Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléseuse la plus puissante
- Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
- Quatre roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et deux plaques d'embout du moteur en acier sont les stiques qui aident à livrer une longue durée de vie à l'outil
- Bouton de déclenchement et verrouillage automatique du levier de commande pour contrôle, confort et sécurité
- L'échappement vers l'arrière réduit la quantité de poussières pour assurer le confort de l'utilisateur
- Crépine d'entrée d'air pour une plus longue durée de vie du moteur

Accessoires standards: clés



ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.9 cv

DG149HDE (402117) À très haut rendement Allongée 6"

- Aléseuse à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables que le modèle DG149HD, mais allongée de 6"
- Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléseuse allongée la plus puissante
- Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
- Ce modèle allongée fait de cette aléseuse un outil idéal pour les travaux de montage sur tour, de fonderie, d'entretien et de réparation, ainsi que pour les opérations de matricage, de modelage, de fabrication de métal et de fabrication de chaudières

Accessoires standards: clés



ALÉSEUSE COUDÉE DE 1/4" - 0.3 cv

MGL90 (402112) 90° À rendement normal

- Excellent outil pour le meulage en souplesse de coins difficiles à atteindre
- Système d'engrenages biseaux précis réduisant la vitesse, maximisant la puissance dans les espaces de travail limités
- Montage entier sur roulements à billes pour assurer la durée de l'outil
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- Régulateur d'air incorporé

Accessoires standards: clés, collet 1/8"



ALÉSEUSE COUDÉE DE 1/4" - 0.6 cv

MG90HD (402113) 90° À haut rendement

- Moteur de 0.6 chevaux vapeur, notre aléseuse coudée la plus puissante
- Le concept angulaire de la tête permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- L'échappement vers l'arrière réduit la quantité de poussières sur les lieux de travail
- Crépine d'entrée d'air pour une plus longue durée de vie du moteur

Accessoires standards: clés



MOD. NO.	DG149HD	DG149HDE	MGL90	MG90HD
PROD. NO.	402116	402117	402112	402113
Dim. du collet	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Vitesse libre tr/mn	18,000	18,000	18,000	14,500
Longueur hors tout	7-1/16"	13-1/4"	5-1/2"	7-1/2"
Poids en lb	1.6	3	1.25	2
Consom. moyenne pi³/mn	6	6	4	5
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Entré d'air N.P.T.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²



MEULEUSE COUDÉE DE 4"

AG40L (402304) À rendement normal

- Excellente meuleuse angulaire de gamme intermédiaire
- Légère et compacte
- Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage accidentel du moteur
- Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme les ateliers de M.R.O. et d'usinage

Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés et meule



MEULEUSE COUDÉE DE 5"

AG50L (402305) À rendement normal

- Excellente meuleuse angulaire de gamme intermédiaire
- Légère et compacte
- Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage accidentel du moteur
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme les ateliers de M.R.O. et d'usinage

Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés et meule
Adaptateur de broche de 10 mm - 5/8-11

MOD. NO. PROD. NO.	AG40L 402304	AG50L 402305
Diamètre de la meule	4"	5"
Filets de la broche	10mm x 1.25	10mm x 1.25 et 5/8-11NC
Vitesse libre tr/mn	11,000	11,000
Longueur hors tout	8-3/4"	8-3/4"
Poids en lb	4	4.3
Consom. moyenne pi³/mn	6	6
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"
Entrée d'air N.P.T.	1/4"	1/4"
Pression sonore (dBA)	91	91
Vibration (m/s²)	0.7	0.7

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/pc²

JET tient en stock une vaste gamme d'accessoires pour meuleuses angulaires, y compris des meules à moyeu déporté, des meules de tronçonnage, des disques de ponçage, des meules à feuillets abrasifs, des disques abrasifs non tissés, des meules boisseau, des lames de diamant, des meules boisseau diamantées et des brosses métalliques. Pour plus de renseignements sur leurs spécifications, consultez notre catalogue d'outils coupants et abrasifs.



MEULEUSE COUDÉE DE 5"

AG50SD (402312) À haut rendement

- Puissant moteur de 0.9 cv pour gros travaux industriels
 - Légère et compacte
 - Poignée latérale commode assurant à l'ouvrier une maîtrise supérieure
 - Soupape d'échappement latérale à ressort, ouverte seulement durant les opérations à plein rendement pour réduire le bruit et éviter que des particules étrangères n'entrent dans l'outil
 - Notre plus puissante meuleuse coudée pneumatique de 5"
- Accessoires standards:** Protecteur, poignée latérale, clés



MEULEUSE COUDÉE DE 7"

GA7SA (402307) À haut rendement

- Puissante meuleuse industrielle 7" pour gros travaux
 - Modèle léger et compact
 - Blocage automatique du levier évitant la mise en marche accidentelle du moteur
 - Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
 - Régulateur d'air automatique pour maintenir la puissance constante, sous forte charge
 - Excellent outil pour gros travaux et production industrielle en service continu
 - Avec poignée latérale amovible
- Accessoires standards:** Protecteur, poignée latérale, clés



MEULEUSE COUDÉE DE 7"

AG70SD (402332) À haut rendement

- Puissant moteur de 1.2 cv pour gros travaux industriels
 - Légère et compacte
 - Poignée latérale commode assurant à l'ouvrier une maîtrise supérieure
 - Soupape d'échappement latérale à ressort, ouverte seulement durant les opérations à plein rendement pour réduire le bruit et éviter que des particules étrangères n'entrent dans l'outil
 - Notre plus puissante meuleuse coudée pneumatique de 7"
- Accessoires standards:** Protecteur, poignée latérale, clés



MOD. NO.	AG50SD	GA7SA	AG70SD
PROD. NO.	402312	402307	402332
Diamètre de la meule	5"	7"	7"
Filets de la broche	5/8-11NC	5/8-11NC	5/8-11NC
Vitesse libre tr/mn	11,000	6,000	7,800
Longueur hors tout	9-11/16"	14-1/8"	11-13/16"
Poids en lb	3.1	8.1	6.4
Consom. moyenne pi³/mn	4	7	5.8
Diam. min. du boyau	3/8"	1/2"	1/2"
Entrée d'air N.P.T.	1/4"	3/8"	3/8"
Pression sonore (dBA)	91	—	97
Vibration (m/s²)	0.6	—	0.6

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²